

## SUTOL RC MACHÃO

### FLUIDO SINTÉTICO PARA CORTE DE METAIS

**APRESENTAÇÃO:** Fluido sintético com grande poder refrigerante. Ação imediata sobre ferramentas engripadas. Seu emprego desde o início da operação, prolonga a vida da ferramenta, impede suas quebras e solda de cavaco. Facilita a livre ação do corte aumentando a produção, obtendo-se máxima precisão dimensional. Não ataca máquinas ferramentas e material usinado.

**APLICAÇÃO:** Utilizado em aço 1010, 1020, 1045, 1060 e 8620, metais amarelos e aço inox. Para operações de usinagens, como: rosqueamento, mandrilhamento, serragem, torneamento, fresamento, furação, quando se necessita maior precisão dimensional.

**MODO DE USAR:** Utilizado puro. Goteje o produto sobre a ferramenta de forma a atingir o ponto exato da usinagem.

#### **CARACTERÍSTICAS FÍSICO – QUÍMICAS:**

<b>Aspecto</b>	<b>Líquido Transparente Amarelo Claro</b>
<b>Solubilidade em Água</b>	<b>Insolúvel</b>
<b>Densidade</b>	<b>1,03 g/cm<sup>3</sup></b>
<b>Viscosidade (cSt a 40°C)</b>	<b>5</b>
<b>Teste de Corrosão em Cavacos de Ferro</b>	<b>0 / 0</b>

**EMBALAGENS:** 500 ml, 5 litros e 20 litros.

**PRECAUÇÕES:** Utilizar em local ventilado. Trabalhar com EPI's. Não ingerir. Evitar contato prolongado com a pele. Em contato com os olhos, lave com água em abundância por no mínimo 15 minutos. Mantenha fora do alcance de crianças e animais. Para maiores informações de segurança, solicite a FISPQ do produto.

**VALIDADE:** Acondicionado em lugar fresco e seco – 24 meses.