LUBCUT 5, 10, 22

ÓLEO INTEGRAL DE BASE CLORADA

APRESENTAÇÃO: Óleo de usinagem integral para metais ferrosos e não ferrosos, formulado com básicos selecionados e aditivos especialmente selecionados que proporcionam aumento da vida ferramenta em função de extrema-pressão e lubricidade, além de possuir aditivo antiferruginoso, antioxidante e anti-nevoa.

APLICAÇÃO: Recomendado para usinagem de metais ferrosos e não ferrosos (baixa e média dureza). LUBCUT 5 pode ser utilizado para brunimento.

BENEFICIOS

-Garante maior vida útil da ferramenta em função da extrema pressão e lubricidade;

-Proporciona refrigeração necessária em função da viscosidade adequada;

-Em função da coloração, permite fácil visualização;

-Alta estabilidade a oxidação.

MODO DE USAR: Utilizado puro.

CARACTERÍSTICAS FÍSICO – QUÍMICAS

LUBCUT	**5**	**10**	**22**
Aparência	Liquido límpido, amarelo claro		
Densidade 25ºC-NBR 7148	0,825	0,860	O,910
Ponto de Fulgor C-NBR 11.341	130	160	170
Viscosidade CST 40 C-NBR 10441	5,00	10,0	22,00
Corrosão em Lâmina de Cobre-NBR 14359	1a	1a	1 a
Four Ball Kgf – ASTM D 2596	140	160	180

PRECAUÇÕES: Trabalhar com EPI´s. Não ingerir. Evitar contato prolongado com a pele. Em contato com os olhos, lave com água em abundância por no mínimo 15 minutos. Mantenha fora do alcance de crianças e animais. Para maiores informações de segurança, solicite a FISPQ do produto.

ADVERTÊNCIA: Não despeje o óleo em ralos, esgotos ou cursos d'água. A embalagem e o óleo são recicláveis. Destine-os a pontos de coletas autorizados, conforme resolução do CONAMA 362/05.

VALIDADE: Indeterminada.