

## PROTOX XTY

### PROTETIVO SECATIVO AMARELO

**APRESENTAÇÃO:** Produto de origem sintética, especialmente desenvolvido e aditivado para oferecer proteção em superfícies metálicas. Forma filme amarelo, resistente e secativo.

**APLICAÇÃO:** Utilizado em ambientes internos e externo, principalmente exportação marítima. Para maquinarias, ferramentas, peças usinadas, partes automotivas, moldes e tubos.

**MODO DE USAR:** Utilizado puro. Aplicado por imersão, pincelamento ou nebulização. Secagem total em 3 horas, ao toque em 30 minutos. Após secagem, se necessário poderá ser removido com água raz, querosene, xilol ou thinner. O filme só será removido com solventes, caso contrário permanecerá na peça por tempo indeterminado.

#### **CARACTERÍSTICAS FÍSICO – QUÍMICAS:**

<b>Aparência</b>	<b>Líquido transparente Amarelo</b>
<b>Densidade</b>	<b>0,85g/cm<sup>3</sup></b>
<b>Ponto de Fulgor</b>	<b>15°C</b>
<b>Corrosão (FF e não ferrosos)</b>	<b>Nula</b>

**PRECAUÇÕES:** Produto inflamável, manusear somente em áreas ventiladas, não aplicar em superfícies quentes. Trabalhar com EPI's. Não ingerir. Evitar contato prolongado com a pele. Em contato com os olhos, lave com água em abundância por no mínimo 15 minutos. Mantenha fora do alcance de crianças e animais. Para maiores informações de segurança, solicite a FISPQ do produto.

**VALIDADE:** Acondicionado em lugar fresco e seco – 24 meses.