

LUBSTAMP EV 604, 608, 615

FLUIDO INTEGRAL PARA ESTAMPAGEM, EVAPORATIVO

APRESENTAÇÃO: Óleo de baixa viscosidade, volátil, com residual altamente lubrificante, aditivado para aumentar a vida útil da ferramenta.

APLICAÇÃO: Utilizado para estampagem de aletas.

VANTAGENS

-Considerado produto não inflamável por ter ponto de fulgor de 64°C, portanto atende NR 20;

-Oferece maior segurança a saúde e ao meio ambiente, por ser isento de metais pesados, solvente clorado e baixo teor de aromático (<1,00%);

-Baixo odor;

-Em função da coloração, não altera o aspecto da peça.

MODO DE USAR: Aplicado puro, diretamente sob a peça a ser estampada, através de imersão, pincelamento ou pulverização.

CARACTERÍSTICAS FÍSICO – QUÍMICAS:

LUBSTAMP		604	608	615
Aspecto/cor	VISUAL	Líquido límpido, amarelo claro		
Densidade 20/4 C	NBR07146	0,800	0,805	0,810
Ponto de Fulgor °C	NBR 7974	64	64	64
Viscosidade cSt 40 C	NBR 10.441	1,4	1,60	1,80
Teor de sólidos %	NBR 14.675	4,0	8,0	15

PRECAUÇÕES: Trabalhar com EPI's. Não ingerir. Evitar contato prolongado com a pele. Em contato com os olhos, lave com água em abundância por no mínimo 15 minutos. Mantenha fora do alcance de crianças e animais. Para maiores informações de segurança, solicite a FISPQ do produto.

VALIDADE: Indeterminada.