

LUBCUT 415

ÓLEO INTEGRAL PARA RETIFICAÇÃO

APRESENTAÇÃO: Óleo integral a base de óleos minerais, agente de lubricidade, antioxidante e extrema pressão.

APLICAÇÃO: Recomendado para retificação em alta velocidade de aço, mesmo endurecido. Especialmente indicado para aberturas de canal em brocas.

BENEFÍCIOS

- Garante maior vida útil do rebolo em função da reatividade do aditivo de extrema pressão e sua capacidade de limpeza;
- Proporciona refrigeração necessária em função da viscosidade adequada;
- Oferece maior segurança em relação à saúde e ao meio ambiente por serem isentos de cloro, metais pesados, baixo teor aromático e aditivção antinévoa;
- Em função da coloração, permite fácil visualização;
- Proporciona excelente proteção anticorrosiva das peças usinadas e para os equipamentos;
- Alta estabilidade a oxidação.

MODO DE USAR: Utilizado puro.

CARACTERÍSTICAS FÍSICAS – QUÍMICAS:

Aparência-visual	Líquido amarelado
Densidade 25°C-NBR 7148	00,860
Viscosidade cSt 40 C-NBR 10441	15,00
Corrosão em Lâmina de Cobre-NBR 14359	1b

PRECAUÇÕES: Trabalhar com EPI's. Não ingerir. Evitar contato prolongado com a pele. Em contato com os olhos, lave com água em abundância por no mínimo 15 minutos. Mantenha fora do alcance de crianças e animais. Para maiores informações de segurança, solicite a FISPQ do produto.

ADVERTÊNCIA: Não despeje o óleo em ralos, esgotos ou cursos d'água. A embalagem e o óleo são recicláveis. Destine-os a pontos de coletas autorizados, conforme resolução do CONAMA 362/05.

VALIDADE: Indeterminada.