NEUTROX

NEUTRALIZADOR DE FERRUGEM

APRESENTAÇÃO: Neutrox atua quimicamente sobre a ferrugem, transformando-a em fosfatos passivadores, melhorando a aderência de protetivos anticorrosivos e proteção da pintura sobre ele aplicado. Para superfícies ferrosas e enferrujadas, principalmente nas quais não é possível a remoção total da ferrugem, seja manualmente ou por processo abrasivo.

APLICAÇÃO: Peças enferrujadas em geral: portões, grades, estruturas metálicas, equipamentos, máquinas, tubulações, funilarias, restaurações e equipamentos agrícolas, etc.

MODO DE USAR:

Preparo da Superfície: Elimine materiais oleosos, tintas, poeiras, etc. Remova apenas a ferrugem solta ou superficial, com auxílio de lixa, palha de aço ou escova de aço, conforme o grau de ferrugem.

Utilização: Utilizado puro com pincel, evitar o uso de pistola e nebulizadores. Aplicar camada fina, para facilitar a secagem. Neutrox seca em cerca de 8 horas sob temperatura ambiente (20 / 25ºC). Em ambientes frios e úmidos, a secagem pode ser mais lenta, podendo aparecer manchas esbranquiçadas que não interferem no desempenho do produto.

Para uma boa eficiência, é recomendado que, após seca, a superfície tratada seja lixada ou escovada superficialmente, de forma a remover possíveis excessos residuais do tratamento químico. Limpe com pano fuligens soltas. A superfície estará com aparência preta/acinzentada, pronta para receber aplicação de pintura com esmalte sintético, tinta PU, epóxi catalizada, etc. Para uma excepcional proteção, aplique GALVANOX (Galvanização à Frio).

Ferrugem Acentuada: Neste caso, uma única aplicação pode não ser suficiente, persistindo resíduos de ferrugem. Remova novamente a ferrugem com lixas ou palha de aço, limpe com pano fuligens soltas, para em seguida aplicar o NEUTROX.

Rendimento: 10 m^2/litro, podendo variar em função da profundidade da ferrugem, modalidade de aplicação, temperatura, etc.

CARACTERÍSTICAS FISICO - QUÍMICAS:

Aspecto	**Líquido Transparente Verde Claro**
PH (5% H2O)	**1,4**
Densidade	**1,070 g/cm³**

EMBALAGENS: 500 ml, 1 litro, 5 litros, 20 litros e 50 litros.

PRECAUÇÕES: Produto corrosivo e inflamável. Utilizar luvas, avental e óculos de proteção. Manusear somente em áreas ventiladas, não aplicar em superfícies quentes. No caso de contato com a pele e olhos, lavar com água em abundância. No caso de ingestão não induzir vômito. No caso de contato com os olhos ou ingestão, procure auxílio médico. Manter longe do alcance das crianças e dos animais. Não incinerar nem reutilizar a embalagem.

VALIDADE: Acondicionado em lugar fresco e seco – 24 meses.