

PROTOX RS

TINTA PARA TRAÇAGEM

APRESENTAÇÃO: Tinta de secagem rápida, utilizado para facilitar traçagem de peças técnicas.

APLICAÇÃO: Utilizado para traçagem e repicagem técnica de peças, que serão submetidas à posterior processo de usinagem. Compatível com aço carbono, inox, ferro, alumínio, cobre, latão e bronze. Atende os processos de usinagem, retífica, caldeiraria, ferramentaria, matrizaria, tornearia, etc.

MODO DE USAR: Limpar totalmente a peça. Aplicar uma camada do produto, por imersão, pincelamento ou pulverização. Aguardar a secagem total do produto (5 min) para manuseio. Em caso de remoção posterior do produto, utilize álcool comum.

CARACTERÍSTICAS FÍSICO – QUÍMICAS:

Aspecto	Azul ou Vermelho
Corrosão (FF e não ferrosos)	Nula
Densidade	0,83 g/cm³
Ponto de Fulgor	8,9° C

EMBALAGENS: 1 litro e 5 litros.

PRECAUÇÕES: Produto inflamável, manusear somente em áreas ventiladas, não aplicar em superfícies quentes. Trabalhar com EPI's. Não ingerir. Evitar contato prolongado com a pele. Em contato com os olhos, lave com água em abundância por no mínimo 15 minutos. Mantenha fora do alcance de crianças e animais. Para maiores informações de segurança, solicite a FISPQ do produto.

VALIDADE: Acondicionado em lugar fresco e seco – 24 meses.