

SUTAX CONVERT

PRIMER CONVERTEDOR DE FERRUGEM

APRESENTAÇÃO: Elimina a ferrugem, convertendo-a num fundo preto, resistente e protetor (primer), dispensando o lixamento e outros fundos. Possui proteção acrílica, que garante maior adesão e resistência. Suporta até 100°C após secagem.

APLICAÇÃO: Para qualquer material enferrujado, como: ferro de construção, estruturas metálicas, máquinas equipamentos, portões, cadeiras, reparos domésticos, manutenção de equipamentos industriais, equipamentos agrícolas, etc. Rendimento: 6 m²/litro.

MODO DE USAR: Antes de aplicar o produto, remova com espátula ou escova de aço, a ferrugem solta ou grossa, tinta velha e sujeira. Eliminar a oleosidade com desengraxante SUTAX POWER CLEANING. Aplique o produto puro sobre a superfície enferrujada, com pincel, rolo ou imersão. Aguardar 5 horas para secagem da primeira demão. É necessária aplicação da segunda demão do SUTAX CONVERT. Aguarde 12 horas para posterior aplicação de tinta de acabamento, como esmaltes sintéticos, tinta PU, tintas epóxi catalisadas, etc. Testar antes a compatibilidade da tinta com o SUTAX CONVERT. Caso a superfície tratada com SUTAX CONVERT molhar antes da cura, aplique novamente o produto.

Observações:

- Não colocar o pincel sujo de ferrugem, dentro do frasco de SUTAX CONVERT. Separe em outro recipiente plástico, a quantidade a ser utilizada, descartando o que sobrar.
- Limpar com água, os utensílios utilizados, antes da secagem do SUTAX CONVERT.

CARACTERÍSTICAS FÍSICO – QUÍMICAS:

Ensaio	Normas	Resultados
Aspecto	Visual	Líquido Viscoso Marrom
Densidade a 20°C	NBR 7148	1,05 g/cm ³
Película	Visual	Preta e Resistente
Secagem ao toque	Visual	5 horas
Secagem Total	Visual	12 horas
Ph	MT-6	3
Odor	-	Picante

EMBALAGENS: 500 ml, 1 litro, 5 litros, 20 litros, 50 litros e 200 litros.

PRECAUÇÕES: Produto corrosivo. Trabalhar com EPI's (luvas e óculos de segurança). Não ingerir. Evitar contato prolongado com a pele. Em contato com os olhos, lave com água em abundância por no mínimo 15 minutos. Mantenha fora do alcance de crianças e animais. Para maiores informações de segurança, solicite a FISPQ do produto.

VALIDADE: Acondicionado em lugar fresco e seco – 24 meses.