

SUTOL P 10

LUBRIFICANTE PARA SISTEMAS PNEUMÁTICOS

APRESENTAÇÃO: Fluido de baixa viscosidade, com características anti desgaste, anti espumante e com alta estabilidade a oxidação. Conserva juntas, gaxetas, selos, partes móveis e mangueiras.

APLICAÇÃO: Utilizado para lubrificação de ferramentas pneumáticas.

MODO DE USAR: Utilizado puro, diretamente no equipamento ou no reservatório de óleo da linha (lubrífil).

CARACTERÍSTICAS FÍSICO – QUÍMICAS:

Aspecto/cor -Visual	Líquido Transparente, amarelado
Viscosidade Cinemática cst a 40°C	10,00
Densidade 20/4 C g/ml –NBR 7.148	0,860
Ponto de Fulgor C NBR 11.341	170

EMBALAGENS: 500 ml, 1 litro, 5 litros, 20 litros.

PRECAUÇÕES: Trabalhar com EPI's. Não ingerir. Evitar contato prolongado com a pele. Em contato com os olhos, lave com água em abundância por no mínimo 15 minutos. Mantenha fora do alcance de crianças e animais. Para maiores informações de segurança, solicite a FISPQ do produto.

ADVERTÊNCIA: Não despeje o óleo em ralos, esgotos ou cursos d água. A embalagem e o óleo são recicláveis. Destine-os a pontos de coletas autorizados, conforme resolução do CONAMA 362/05.

VALIDADE: Indeterminada.