

MACHÃO TOTAL

FLUIDO SINTÉTICO PARA CORTE DE METAIS

APRESENTAÇÃO: Fluido sintético, com grande poder refrigerante e lubrificante. Ação imediata sobre ferramentas engripadas, acelera a velocidade de operação de usinagem. Seu emprego desde o início da operação prolonga a vida da ferramenta, impedindo sua quebra. Facilita a livre ação do corte aumentando a produção.

APLICAÇÃO: Na maioria das operações de usinagens, como: rosqueamento, mandrilhamento, serragem, torneamento, fresamento, furação, etc. MACHÃO TOTAL é indicado para qualquer metal, inclusive alumínio.

MODO DE USAR: Utilizado puro. Goteje o produto sobre ferramenta de forma a atingir o ponto exato da usinagem.

CARACTERÍSTICAS FÍSICO – QUÍMICAS:

Aspecto	Líquido Transparente Amarelado
Solubilidade em Água	Insolúvel
Densidade	0,87 g/cm ³
Viscosidade (Cst a 40°C)	5
Teste de Corrosão em Cavacos de Ferro	0 / 0

EMBALAGENS: 500 ml, 5 litros e 20 litros.

PRECAUÇÕES: Utilizar em local ventilado. Trabalhar com EPI's. Não ingerir. Evitar contato prolongado com a pele. Em contato com os olhos, lave com água em abundância por no mínimo 15 minutos. Mantenha fora do alcance de crianças e animais. Para maiores informações de segurança, solicite a FISPQ do produto.

VALIDADE: Acondicionado em lugar fresco e seco – 24 meses.