

PROTOX XTB

PROTETIVO SECATIVO AZUL

APRESENTAÇÃO: Produto de origem sintética, especialmente desenvolvido e aditivado para oferecer proteção em superfícies metálicas. Forma filme azul, resistente e secativo.

APLICAÇÃO: Utilizado em ambientes internos e externo, principalmente exportação marítima. Para maquinarias, ferramentas, peças usinadas, partes automotivas, moldes e tubos.

MODO DE USAR: Utilizado puro. Aplicado por imersão, pincelamento ou nebulização. Secagem total em 3 horas, ao toque em 30 minutos. Após secagem, se necessário poderá ser removido com água raz, querosene, xilol ou thinner. O filme só será removido com solventes, caso contrário permanecerá na peça por tempo indeterminado.

CARACTERÍSTICAS FÍSICO – QUÍMICAS:

Aparência	Líquido transparente Azul
Densidade	0,85g/cm³
Ponto de Fulgor	15°C
Corrosão (FF e não ferrosos)	Nula

PRECAUÇÕES: Produto inflamável, manusear somente em áreas ventiladas, não aplicar em superfícies quentes. Trabalhar com EPI's. Não ingerir. Evitar contato prolongado com a pele. Em contato com os olhos, lave com água em abundância por no mínimo 15 minutos. Mantenha fora do alcance de crianças e animais. Para maiores informações de segurança, solicite a FISPQ do produto.

VALIDADE: Acondicionado em lugar fresco e seco – 24 meses.