

## SUTAX IP 60

### DESENGRAXANTE INTEGRAL BIODEGRADÁVEL

**APRESENTAÇÃO:** Desengraxante biodegradável com baixo teor de aromático, isento BTX (benzeno, tolueno, xileno), PAH e solvente clorado.

**APLICAÇÃO:** Para desengraxe de peças em oficinas mecânicas, máquinas ferramenta de usinagem e ferramentaria, máquinas impressoras gráficas planas ou rotativas.

#### VANTAGENS

- Alto poder de desengraxe;
- Incolor e inodoro;
- Deixa a peça limpa e seca;
- Considerado produto não inflamável por ter ponto de fulgor de 64°C. Atende NR 20;
- Oferece maior segurança a saúde e ao meio ambiente;
- Compatível com diversos tipos de borracha, elastômeros e plásticos.

**MODO DE USAR:** Aplicado puro, por imersão, pincel, spray ou jato contínuo sobre a peça a ser trabalhada.

#### CARACTERÍSTICAS FÍSICO – QUÍMICAS:

<b>Aspecto-visual</b>	<b>Líquido Incolor</b>
<b>Odor</b>	<b>Baixo odor</b>
<b>Densidade 20/4 C-NBR 7148</b>	<b>0,795</b>
<b>Ponto de fulgor °C-NBR 11.341</b>	<b>64</b>
<b>Teor aromático %-AMS-140.31</b>	<b>&lt; 0,1</b>
<b>BTX e solvente clorado</b>	<b>Isento</b>

**EMBALAGENS:** 5 litros, 20 litros, 50 litros e 200 litros.

**PRECAUÇÕES:** Trabalhar com EPI's. Não ingerir. Evitar contato prolongado com a pele. Em contato com os olhos, lave com água em abundância por no mínimo 15 minutos. Mantenha fora do alcance de crianças e animais. Para maiores informações de segurança, solicite a FISPQ do produto.

**VALIDADE:** Acondicionado em lugar fresco e seco – 24 meses.