

LUBSTAMP 100 e 220

ÓLEO INTEGRAL PARA ESTAMPAGEM, ISENTO DE CLORO

APRESENTAÇÃO: Óleo de estampagem à base de óleos minerais, aditivo de lubricidade, antioxidante e extrema pressão.

APLICAÇÃO: Recomendado para operações de conformação a frio de metais ferrosos e não ferrosos, aço inox e nas operações de extrusão, trefilação, repuxo, sendo adequado para operações severa.

BENEFICIOS

- Garante maior vida útil da ferramenta em função da alta extrema pressão e excelente lubricidade;
- Oferece maior segurança em relação à saúde e meio ambiente por serem isentos de cloro, metais pesados e baixo teor aromático;
- Em função da coloração, permite fácil visualização;
- Proporciona excelente proteção anticorrosiva das peças estampadas e equipamentos;
- Alta estabilidade a oxidação.

MODO DE USAR: Aplicado puro, diretamente sobre a peça a ser estampada ou usinada, através de imersão, pincelamento ou pulverização.

CARACTERÍSTICAS FÍSICO – QUÍMICAS:

LUBSTAMP	100	220
Aparência-visual	Líquido límpido, castanho claro	
Densidade 25°C-NBR 7148	0,890	0,895
Viscosidade cSt 40 C-NBR 10441	100,0	220,0
Corrosão em Cobre-NBR 14359	1a	1a
Four Ball Kgf – ASTM D 2596	>800	>800

PRECAUÇÕES: Trabalhar com EPI's. Não ingerir. Evitar contato prolongado com a pele. Em contato com os olhos, lave com água em abundância por no mínimo 15 minutos. Mantenha fora do alcance de crianças e animais. Para maiores informações de segurança, solicite a FISPQ do produto.

ADVERTÊNCIA: Não despeje o óleo em ralos, esgotos ou cursos d'água. A embalagem e o óleo são recicláveis. Destine-os a pontos de coletas autorizados, conforme resolução do CONAMA 362/05.

VALIDADE: Indeterminada.