

SUTAX ENZIMA 402 CF

COMPOSTO ENZIMÁTICO PARA ADEQUAÇÃO DE ÁGUA DE PROCESSO EM CIRCUITO FECHADO

APRESENTAÇÃO: Composto enzimático utilizado para desobstrução de tubulações e sistemas, limpeza e tratamento de efluentes provenientes da indústria de papel e celulose. Ajuda na desagregação das fibras de papel, (capa, miolo, tisso), melhorando a qualidade de refinação, minimizando o consumo de energia e incrustações de sais em sistemas de recirculação de águas.

MODO DE USAR:

Consulte orientação do corpo técnico da Biolub Química.

CARACTERÍSTICAS FÍSICO – QUÍMICAS:

Aspecto	Líquido cinza
Densidade 20°C-NBR 7148	1,00 – 1,20
Solubilidade em água	100%
pH	7,0 – 8,0

EMBALAGENS: 20 lts, 50 lts, 200 lts e 1000 lts.

PRECAUÇÕES: Trabalhar com EPI's. Não ingerir. Evitar contato prolongado com a pele. Em contato com os olhos, lave com água em abundância por no mínimo 15 minutos. Mantenha fora do alcance de crianças e animais. Para maiores informações de segurança, solicite a FISPQ do produto.

VALIDADE: Acondicionado em lugar fresco, seco, ventilado e ao abrigo de luz solar direta – 6 meses.