PROTOX SC

PROTETIVO SECATIVO

APRESENTAÇÃO: Produto de origem sintética, especialmente desenvolvido e aditivado para oferecer proteção em superfícies metálicas. Forma um filme resistente e secativo.

APLICAÇÃO: Utilizado em ambientes internos e externo, principalmente exportação marítima. Para maquinarias, ferramentas, peças usinadas, partes automotivas, moldes e tubos.

MODO DE USAR: Utilizado puro. Aplicado por imersão, pincelamento ou nebulização. Após secagem, se necessário, poderá ser removido com solventes tipo SUTAX IP 60, água raz, querosene, xilol ou thinner, caso contrário, permanecerá na peça por tempo indeterminado.

CARACTERÍSTICAS FÍSICO – QUÍMICAS:

Aspecto-Visual	**Líquido Amarelo Claro Transparente**
Densidade 20/4C g/cm3 – NBR 7148	**0,820**
Ponto de Fulgor C – NBR 7974	**43**
Teor de sólidos % - NBR 16.675	**15,0**

EMBALAGENS: 5 litros, 20 litros, 50 litros e 200 litros.

PRECAUÇÕES: Produto inflamável, manusear somente em áreas ventiladas, não aplicar em superfícies quentes. Trabalhar com EPI´s. Não ingerir. Evitar contato prolongado com a pele. Em contato com os olhos, lave com água em abundância por no mínimo 15 minutos. Mantenha fora do alcance de crianças e animais. Para maiores informações de segurança, solicite a FISPQ do produto.

VALIDADE: Acondicionado em lugar fresco e seco – 24 meses.